

## UniQ Hohlwand Geräte-V-Dose 73 mm, luftdicht, halogenfrei



- ❖ Einsatz als Geräteverbindungsdose, Gerätedose, Elektronikdose und Großrohrdose
- ❖ Deutlich mehr Klemmraum durch Ø 74 mm
- ❖ Werkzeuglose Rohr- und Kabeleinführung
- ❖ SCS-Verbindungstechnik = feste Verbindung und einfache Durchverdrahtung ohne Verbindungsstutzen
- ❖ 4x3 Schraubdomes für flexible Ausrichtung der Geräte
- ❖ Sichere Fixierung durch Leitungsrückhaltung
- ❖ Geeignet für Plattenstärke 25 mm
- ❖ Membrantechnik mit Rohrgrip für sichere Zugentlastung

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Artikelnummer         | P270-01              |
| Kategorie             | Hohlwandinstallation |
| Montageart            | -                    |
| EAN                   | 4260182067239        |
| Material Dose         | PP                   |
| Material Einführungen | TPE                  |
| Farbe                 | Grün-orange          |

### Produkteigenschaften

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Durchmesser                     | 74 mm                              |
| Tiefe                           | 73 mm                              |
| Schraubdomes                    | 4x3                                |
| Anzahl Kabeleinführungen        | 15                                 |
| Anzahl Rohreinführungen         | 1x bis M20, 3x bis M25, 1x bis M32 |
| Querschnitt (1,5 mm) ohne Gerät | 7 Klemmen, 21 Leiter               |
| Querschnitt (2,5 mm) ohne Gerät | 5 Klemmen, 15 Leiter               |
| Querschnitt (1,5 mm) mit Gerät  | 5 Klemmen, 15 Leiter               |
| Querschnitt (2,5 mm) mit Gerät  | 4 Klemmen, 12 Leiter               |

## UniQ cavity wall C-box 73 mm, airtight, halogen-free



- ❖ Used as appliance junction box, appliance box, electronics box and large conduit box
- ❖ Significantly more clamping space thanks to Ø 74 mm
- ❖ Tool-free conduit and cable entry
- ❖ SCS connection technology = fixed connection and simple through-wiring without connecting pieces
- ❖ 4x3 screw bosses for flexible alignment of the devices
- ❖ Secure fixing thanks to cable retention
- ❖ Suitable for panel thickness 25 mm
- ❖ Membrane technology with pipe grip for secure strain relief

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Article No.              | P270-01       |
| Category                 | cavity wall   |
| Type of installation     | -             |
| EAN                      | 4260182067239 |
| Material case            | PP            |
| Material conduit entries | TPE           |
| Colour                   | Green-orange  |

### Product features

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Diameter                              | 74 mm                                    |
| Depth                                 | 73 mm                                    |
| Screw domes                           | 4x3                                      |
| Number of cable entries               | 15                                       |
| Number of conduit entries             | 1x up to M20, 3x up to M25, 1x up to M32 |
| Cross-section (1.5 mm) without device | 7 clamps, 21 conductors                  |
| Cross-section (2.5 mm) without device | 5 clamps, 15 conductors                  |
| Cross-section (1.5 mm) with device    | 5 clamps, 15 conductors                  |
| Cross-section (2.5 mm) with device    | 4 clamps, 12 conductors                  |